MOL ATF
Жидкость для автоматических КПП

Преимущества продукта

- Оптимальные фрикционные характеристики, высокие смазывающие и защитные свойства

- Надежная работа оборудования в широком диапазоне температур

- Длительный интервал эксплуатации

Применение

Жидкость для автоматических КПП MOL ATF обладает очень хорошими фрикционными и низкотемпературными характеристиками и имеет широкую область применения.
MOL ATF может применяться в полуавтоматических и автоматических КПП легковых и грузовых автомобилей, в гидродинамических трансмиссиях, гидроусилителях руля, дифференциалах, промышленных гидротрансформаторах, а также в трансмиссиях и гидравлических системах, в которых инструкцией по эксплуатации допускается использовать жидкости с данными эксплуатационными характеристиками.

Спецификации и одобрения

MAN 339 Type V-1
MAN 339 TypeZ-1
ZF *TE-ML 02F*
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 04D
ZF *TE-ML 14A*
ZF TE-ML 17 C
Voith H55.6335
GM Dexron-IID
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11A
Allison C-4

Описание продукта

MOL ATF производится из высокоочищенных минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости и трения.

MOL ATF обеспечивает оптимальное смазывание и надежную защиту трансмиссий и гидравлических систем на всех режимах эксплуатации.

MOL ATF обладает отличными вязкостными и фрикционными характеристиками и обеспечивает надежную работу оборудования в широком диапазоне температур.

MOL ATF обладает отличной низкотемпературной и высокотемпературной вязкостью и обеспечивает надежную работу элементов гидравлической системы при очень низкой температуре окружающей среды, а также прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах.

MOL ATF обладает оптимальными фрикционными характеристиками и обеспечивает плавное и бесшумное переключение передач. Высокая окислительная и механическая стабильность данного продукта, позволяет ему сохранять свои эксплуатационные характеристики неизменными, даже во время работы в условиях больших механических нагрузок и при высокой температуре эксплуатации.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Version 018.000.000

MOL ATF
Жидкость для автоматических КПП

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см³]	0,862
Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]	36,4
Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с]	7,4
Индекс вязкости	175
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	210
Температура застывания [°C]	-45

Инструкция по хранению, транспортировки и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, в дали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Трансмиссионные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: Grade IV.
Рекомендованная температура хранения: до +40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Version 018.000.000