MOL Dynamic Super Diesel 10W-30

Всесезонное дизельное моторное масло

Преимущества продукта

- высокие эксплуатационные свойства
- обеспечивает оптимальное соотношение цена-качество
- обеспечивает высокий уровень защиты двигателя
- обладает высокой термической и окислительной стабильностью

Применение

MOL Dynamic Super Diesel 10W-30 применяется для смазывания тяжелонагруженных турбированных и нетурбированных дизельных двигателей грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники.
MOL Dynamic Super Diesel 10W-30 обладает высокими эксплуатационными характеристиками и обеспечивает надежную работу двигателя на увеличенном интервале.
В зависимости от типа, конструкции и технического состояния двигателя, а также от условий эксплуатации интервал замены данного масла может быть 50 000 км. Для установления оптимального интервала замены необходимо проводить регулярный мониторинг масла.

Спецификации и допуски

Класс вязкости: SAE 10W-30
API CG-4/SJ
API CF
Volvo VDS

Описание продукта

MOL Dynamic Super Diesel 10W-30 производится из высокоочищенных минеральных базовых масел и содержит высокотехнологический пакет присадок, в состав которого входят модификаторы вязкости, детергентно - диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки.
В результате использования высокотехнологичного пакета присадок и специальных высококачественных базовых масел, MOL Dynamic Super Diesel 10W-30 обладает высокой термической и окислительной стабильностью. Работая в тяжелонагруженных дизельных двигателях, в которых моторные масла подержанны высоким нагрузкам на сдвиг, MOL Dynamic Super Diesel 10W-30 сохраняет свои высокие трибологические свойства на всем увеличенном интервале эксплуатации и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15℃ [г/см³]	0,875
Кинематическая вязкость при 40℃ [мм²/с]	74,6
Кинематическая вязкость при 100 ℃ [мм²/с]	11,3
Индекс вязкости	143
Температура вспышки (по Кливленду) [℃]	230
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	8,6
Температура застывания [℃]	-39

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2010.07.13 11:06
Version 007.005.000

MOL Dynamic Super Diesel 10W-30

Всесезонное дизельное моторное масло

Инструкция по хранению, транспортировки и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: IV
Рекомендованная температура хранения: до +40℃

SAP код и упаковка:

13007245	10 л пластиковая канистра
13007076	20 л пластиковая канистра
13007077	60 л стальная бочка
13007593	216.5 л стальная бочка

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2010.07.13 11:06
Version 007.005.000