MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей

Преимущества продукта

- Для тяжелонагруженных дизельных двигателей
- Может использоваться круглогодично
- Предотвращает образование в двигатели отложений
- Обладает высокой прочностью на сдвиг и стабильной вязкостью
- Обеспечивает надежную защиту двигателя

Применение

MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 применяется для смазывания тяжелонагруженных турбированных и нетурбированных дизельных двигателей работающих в тяжелых условиях, если инструкцией по эксплуатации производителя двигателя допускается использовать моторные масла данного или ниже эксплуатационного класса.

MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 может использоваться как смазочный материал для трансмиссий и гидравлических систем, если производитель допускает использование моторного масла данного эксплуатационного уровня и вязкости.

При надлежащем техническом состоянии двигателя и нормальных условиях эксплуатации интервал замены данного масла может составлять 30 000 км.

Оптимальный интервал замены масла может быть установлен в результате проведения мониторинга работающего масла.

Спецификации и одобрения

Viscosity grade: SAE 15W-40
TEDOM 258-2
ACEA E2-96 Issue 5
API CF-4/CF/SJ
Avia
MAN 271
Volvo VDS
ZETOR
MTU Type 1
Allison C-4

Описание продукта

MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 производится из высокоочищенных базовых масел и содержит хорошо сбалансированный пакет присадок, в состав которого входят детергентно – диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 обладает высокими моющими и диспергирующими свойствами и предотвращает образование в двигатели нагара, лаковых отложений и шлама.

MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 надежно защищает двигатель от износа, коррозии и отлично нейтрализуют продукты окисления на всем интервале эксплуатации.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2007.09.20 16:15 Version 020.000.001

MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см³]	0,883
Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]	113
Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с]	15,0
Индекс вязкости	140
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное числог (TBN) [мг KOH/г]	7,6
Температура застывания [°C]	-27

Инструкция по хранению, транспортировки и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, в дали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: Grade IV.
Рекомендованная температура хранения: до +40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2007.09.20 16:15 Version 020.000.001