
MOL Turbo S 30

сезонное моторное масло для дизельных двигателей

Продукт MOL Turbo S 30 изготавливается на основе минерального масла с использованием присадок, обеспечивающих выдающиеся рабочие характеристики, а также компонентов-модификаторов характеристик текучести.

Применение



	Высокомощные автомобили для коммерческих перевозок с обычными двигателями без наддува или с турбонаддувом
	Двигатели для автобусов, используемых для дальних и ближних перевозок, и автомобилей для коммерческих перевозок
	Двигатели безнаддувные и с турбонаддувом для строительных и врубовых машин, судов или промышленного оборудования
	Зубчатые передачи, гидротрансформаторы и гидравлические системы

Особенности и преимущества

Хорошая прочность смазочной пленки	Стабильная нагрузочная смазочная пленка даже в сильно изношенных, старых двигателях
Отличная прочность на сдвиг	Сохраняет свои реологические свойства даже в жестких условиях эксплуатации и при высоких температурах
Хорошие свойства очистителя-дисперсанта	Предотвращает образование илистых и лакообразных отложений
Отличное диспергирование сажи	Защита от отложений сажи и препятствие полировке стенок цилиндров

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: SAE 30
ACEA E2-96 Issue 5
API CF-4/SJ
MAN 270
Volvo VDS

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,890
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	108,2
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	11,8
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	97
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-27
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	245
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	7,3

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Будапешт, ул. Будафоки, 59 Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Последняя редакц 2016.10.25 14:48

Версия: 003.005.000