MOL Essence 10W-40

Всесезонное моторное масло

Преимущества продукта

- Высокий эксплуатационный уровень, длительный срок эксплуатации
- Отличные противоизносные свойства
- Хорошая термическая стабильность

Применение

MOL Essence 10W-40 применяется для бензиновых и дизельных двигателей легковых и малых грузовых автомобилей с турбонаддувом и без.

Благодаря выскокачественным базовым маслам и сбалансированному пакету присадок MOL Essence 10W-40 обеспечивает надежную защиту двигателя даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 10W-40
ACEA A3/B4-08
API SL/CF
WV 501 01/505 00

Описание

MOL Essence 10W-40 полусинтетическое моторное масло изготавливается из высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел, а также сбалансированного пакета присадок (моюще-диспергирующих, антиокислительных, противоизносных, антикоррозионных, противопенных, присадок, понижающих температуру застывания, и модификаторов вязкости).

Благодаря отличной окислительной и механической стабильности сохраняет свои свойства на протяжении длительного интервала, обладает стойкостью к образованию шлама и отложений.

Благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам обеспечивает надежное смазывание в условиях высоких нагрузок и температур, а также легкий запуск двигателя в условиях низких температур.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при15°C [г/см3]	0,875
Кинематическая вязкость при 40°C [мм2/с]	100,5
Кинематическая вязкость при 100 °C [мм2/с]	14,7
Температура застывания [°C]	-33
Температура вспышки (открытый тигель) [°C]	220

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2010.07.16 8:48
Version 007.003.000

MOL Essence 10W-40

Всесезонное моторное масло

Инструкции по хранению и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: Grade IV.
Рекомендованная температура хранения: до +40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2010.07.16 8:48
Version 007.003.000