MOL Essence 15W-40

Всесезонное моторное масло

Преимущества продукта

- Длительный срок эксплуатации двигателя
- Не отравляет катализаторы
- Термическая и окислительная стабильность
- Отличная чистота двигателя

Применение

MOL Essence 15W-40 применяется для бензиновых, дизельных и работающих на сжиженном газе двигателей легковых и малых грузовых автомобилей с турбонаддувом и без.

MOL Essence 15W-40 обеспечивает надежную защиту двигателя даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40
API SJ/CF

Описание

MOL Essence 15W-40 всесезонное моторное масло изготавливается из высокоочищенных минеральных базовых масел и сбалансированного пакета присадок (моющее-диспергирующих, антиокислительных, противоизносных, антикоррозионных, противопенных, присадок, понижающих температуру застывания, и модификаторов вязкости).

Обеспечивает чистоту поршней и свободное перемещение поршневых колец. Благодаря отличной окислительной и механической стабильности сохраняет свои свойства на протяжении длительного интервала.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при15°C [г/см3]	0,882
Кинематическая вязкость при 40°C [мм2/с]	109,6
Кинематическая вязкость при 100 °C [мм2/с]	14,4
Температура застывания [°C]	-27
Температура вспышки (открытый тигель) [°C]	230

Инструкции по хранению и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2010.07.16 8:48
Version 007.003.000

MOL Essence 15W-40

Всесезонное моторное масло

продукт.
Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: Grade IV.
Рекомендованная температура хранения: до +40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2010.07.16 8:48
Version 007.003.000