MOL Essence 5W-40

Моторное масло премиум класса

Преимущества продукта

- Длительный интервал замены
- Высокий эксплуатационный уровень
- Синтетическое топливосберегающее масло
- Отличные низкотемпературные характеристики
- Низкая летучесть, низкий расход
- Надежная защита от трения

Применение

Моторное масло MOL Essence 5W-40 обладает высокими эксплуатационными характеристиками и может применяться в бензиновых и дизельных двигателях легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, как с естественным нагнетанием воздуха, так и оснащенных турбонаддувом.

MOL Essence 5W-40 обладает длительным интервалом замены даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Спецификации и одобрения

Viscosity grade: SAE 5W-40
ACEA A3/B4-08
API SN
VW 502 00/505 00
Porsche A40
Renault RN0700
Renault RN0710

Описание продукта

MOL Essence 5W-40 производится из высококачественных синтетических базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

MOL Essence 5W-40 обладает превосходными низкотемпературными свойствами и надежно защищает двигатель от износа при холодном запуске двигателя при очень низкой температуре окружающей среды.

Высокая окислительная стабильность данного моторного масла позволяет ему сохранять свои эксплуатационные свойства на протяжении всего увеличенного срока эксплуатации.

MOL Essence 5W-40 обладает очень низкой летучестью, в результате чего значительно снижается расход масла и содержание вредных веществ в отработанных газах.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktyber huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Version 024.000.002
Latest revision: 2007.09.20 16:01

MOL Essence 5W-40

Моторное масло премиум класса

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C, г/см³	0,859
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	88,2
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	14,2
Температура вспышки (по Кливленду, открытый тигель), °C	225
Температура застывания, °C	- 36

Инструкция по хранению и транспортировке

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от отрытого пламени и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
Во время транспортировки, хранения и применения необходимо соблюдать меры по охране окружающей среды и технику безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информация по данному продукту представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet).
Моторные масла MOL являются продуктами полностью готовыми к применению. Использование дополнительных присадок может привести к непредсказуемым последствиям. В этом случае производитель и поставщик ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях: 60 месяцев
Опасность воспламенения: Класс IV
Рекомендованная температура хранения: max. 40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktyber huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Version 024.000.002
Latest revision: 2007.09.20 16:01