MOL Essence 5W-30

Моторное масло премиум класса

Преимущества продукта

- Длительный интервал замены
- Высокий эксплуатационный уровень
- Полностью синтетическое топливосберегающее масло
- Отличные низкотемпературные характеристики
- Низкая летучесть, низкий расход
- Отличная защита от износа

Применение

MOL Essence 5W-30 превышает требования ведущих автомобильных организаций и производителей двигателей.

Моторное масло MOL Essence 5W-30 обладает высокими эксплуатационными характеристиками и может применяться в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, как с естественным нагнетанием воздуха, так и оснащенных турбонаддувом.

Спецификации и одобрения

Viscosity grade: SAE 5W-30
ACEA A3/B4-04
API SL/CF
ILSAC GF-4
VW 502 00/505 00
GM-LL-B-025
BMW Longlife-01

Описание продукта

MOL Essence 5W-30 производится из специальных высококачественных синтетических базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

MOL Essence 5W-30 обладает очень низкой летучестью, в результате чего значительно снижается расход масла и содержание вредных веществ в отработанных газах. Высокая окислительная стабильность данного моторного масла позволяет ему сохранять свои эксплуатационные свойства на протяжении всего увеличенного срока эксплуатации.

MOL Essence 5W-30 обладает превосходными низкотемпературными свойствами и надежно защищает двигатель от износа при холодном запуске двигателя при очень низкой температуре окружающей среды.

Типичные характеристики

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktyber huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Version 024.000.002

Latest revision: 2007.09.20 16:01

MOL Essence 5W-30

Моторное масло премиум класса

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C, г/см³	0,856
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	66,9
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	11,4
Температура вспышки (по Кливленду, открытый тигель), °C	220
Температура застывания, °C	- 36
Щелочное число (BN), мгKOH/г	9,8

Инструкция по хранению и транспортировке

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от отрытого пламени и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
Во время транспортировки, хранения и применения необходимо соблюдать меры по охране окружающей среды и технику безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информация по данному продукту представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet).
Моторные масла MOL являются продуктами полностью готовыми к применению. Использование дополнительных присадок может привести к непредсказуемым последствиям. В этом случае производитель и поставщик ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях: 60 месяцев
Опасность воспламенения: Класс IV
Рекомендованная температура хранения: max. 40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktyber huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Version 024.000.002
Latest revision: 2007.09.20 16:01