MOL Dynamic Forest

масло для цепных пил

Высококачественное цепное смазочное масло MOL Dynamic Forest предназначено для цепных пил новейших моделей и содержит присадки, исключающие образование задиров, повышающие адгезию и препятствующие окислению и коррозии.

Применение



Ручные цепные пилы, используемые для лесозаготовки

Особенности и преимущества

Превосходная защита от износа	Уменьшается износ элементов цепи, зубьев и пильной шины Длительный ресурс цепи
Превосходная адгезия, сильная клейкость	Обеспечивает экономичное использование
Превосходные свойства текучести на холоде	Пригоден для применения на лесозаготовках круглый год

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 100

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	100
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	10,8
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	90
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-27
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	260

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

САП код и упаковка:

13009531	MOL Dynamic Forest 0,6L B	0,6 л пластиковая канистра
13006092	MOL Dynamic Forest 4L	4 л пластиковая канистра
13006090	MOL Dynamic Forest 180KG	216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)