MOL Hykomol LS 85W-90

Трансмиссионное масло для дифференциалов с ограниченным проскальзыванием

Преимущества продукта

- Для дифференциалов с ограниченным проскальзыванием
- Может применяться самоблокирующихся дифференциалов
- Эксплуатационный уровень API GL-5

Применение

MOL Hykomol LS 85W-90 применяется для смазывания многодисковых коробок передач, редукторов дифференциалов, коробок передач автомобилей 4WD, самоблокирующихся дифференциалов легковых и грузовых автомобилей, а также специальной техники, производителями которых допускается использования трансмиссионного масла класса API GL-5 с limited slip свойствами.

Специально разработано для дифференциалов с ограниченным проскальзыванием.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 85W-90
ZF TE-ML 12C ZF TE-ML 16E
ZF TE-ML 21C API GL-5

Описание

MOL Hykomol LS 85W-90 производится из высокоочищенных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят противозадирные (EP), антиокислительные, противоизностные, антикоррозионные, и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости и трения.

MOL Hykomol LS 85W-90 обладает отличными антиокислительными свойствами благодаря чему имеет длительный срок эксплуатации даже в условиях больших нагрузок. Благодаря низкому пенообразованию масло образует на трущихся поверхностях прочную масляную пленку.

Особые вязкостные и фрикционные свойства трансиссионного масла MOL Hykomol LS 85W-90 обеспечивают бесшумную и точную работу дифференциалов с ограниченным проскальзыванием, многодисковых коробок передач, редукторов дифференциалов, коробок передач автомобилей 4WD, самоблокирующихся дифференциалов.

MOL Hykomol LS 85W-90 обеспечивает беззвучную работу дифференциалов с ограниченным проскальзыванием, дополнительных коробок передач, а также отличные характеристики трения.

Типичные характеристики

Характеристки	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см3]	0,912
Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]	190,0
Кинематическая вязкость при 100 °C [мм²/с]	16,5
Индекс вязкости	90
Температура застывания [°C]	-24
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	220

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Latest revision: 2009.03.30 14:36
Version 010.003.000

MOL Hykomol LS 85W-90

Трансмиссионное масло для дифференциалов с ограниченным проскальзыванием

Инструкции по хранению и транспортировке

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Трансмиссионные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют дополнительных присадок. Добавление, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: Grade IV.
Рекомендованная температура хранения: до +40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Latest revision: 2009.03.30 14:36 Version 010.003.000