MOL Hykomol Syntrans 75W-80

Полусинтетическое трансмиссионное масло

Преимущества продукта

- легкое переключение передач
- экономия топлива
- длительный интервал эксплуатации
- увеличивает ресурс оборудования

Применение

Полусинтетическое трансмиссионное масло MOL Hykomol Syntrans 75W-80 применяется в механических КПП грузовых автомобилей и автобусов, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Данное масло также применяется в механических КПП, которые оснащены интардерами или ретардерами.

Интервал замены трансмиссионного масла MOL Hykomol Syntrans 75W-80 может составлять до 300 000 км.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 75W-80
API GL-4
MAN 341 Typ E-3
MAN 341 Typ Z-3
Volvo 97305
Renault
DAF
ZF TE-ML 02D
IVECO
Eaton Extended Drain

Описание продукта

MOL Hykomol Syntrans 75W-80 производится из высококачественных базовых масел и содержит высокоэффективный пакет присадок.

Благодаря своему составу данное масло обеспечивает экономию топлива, легкое переключение передач и эффективную работу КПП на всех режимах эксплуатации в широком диапазоне температур окружающей среды.

Высокие противоизносные свойства и отличная термическая стабильность данного масла, обеспечивают надежную защиту зубчатых передач и подшипников от износа, а также предотвращают образование отложений.

Вязкостные характеристики трансмиссионного масла MOL Hykomol Syntrans 75W-80 обеспечивают отличную прокачиваемость при низких температурах окружающей среды, а также прочную масляную пленку при высоких механических нагрузках.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см^3]	0,881
Кинематическая вязкость при 40°C [мм^2/с]	52,8
Кинематическая вязкость при 100°C [мм^2/с]	8,3
Температура застывания [°C]	-42
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	210

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktyber huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Latest revision: 2009.05.04 12:11
Version 003.002.000

MOL Hykomol Syntrans 75W-80

Полусинтетическое трансмиссионное масло

Инструкция по хранению, транспортировки и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Трансмиссионные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют дополнительных присадок. Добавление, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: Grade IV.
Рекомендованная температура хранения: до +40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktyber huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu