ПРИМЕНЕНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОНСЕРВОВ



ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВОВ:

PURITY™ FG — эффективны и безопасны



ПОДБОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ PETRO-CANADA ПО УЗЛАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОНСЕРВОВ

ЦИКЛ	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	ПОДШИПНИКИ	РЕДУКТОР	ЗУБЧАТЫЙ РЕДУКТОР	ДРУГОЕ
СБОР УРОЖАЯ	PURITY FG AW Hydraulic Fluid; PURITY FG AW с MICROL; HYDREX AW; HYDREX MV	PURITY FG 2; PURITY FG 2 Clear; PRECISION XL EP2	ENDURATEX EP; TRAXON 80W-90		PURITY FG Spray
ТРАНСПОРТИРОВКА					
ОТБОР ПО КАЧЕСТВУ		PURITY FG 2; PURITY FG 2 Clear; PURITY FG 2 с MICROL MAX; PURITY FG 2 Extreme	PURITY FG EP Gear Fluid; PURITY FG EP Gear Fluid с MICROL		PURITY FG WO
МОЙКА					PURITY FG Spray
ВЗВЕШИВАНИЕ, ПРИСВОЕНИЕ КАТЕГОРИИ					
МОЙКА БАНОК					PURITY FG Spray
ХОЛОДНЫЙ СКЛАД					Конвейерная система: PURITY FG Chain Fluid Light; PURITY FG Spray Холодильные компрессоры: REFLO A
ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ			PURITY FG EP Gear Fluid; PURITY FG EP Gear Fluids с MICROL		Конвейерная система: PURITY FG Compressor Fluid; PURITY FG Synthetic Compressor Fluid Воздушный компрессор, винтовой или поршневой ротационно-винтовой компрессор: PURITY FG Compressor Fluid; PURITY FG Synthetic Compressor Fluid Теплопроводная система: PURITY FG HTF Вращающийся автоклав/пастеризаторы: Rotary Cooker Fluid
ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК	PURITY FG AW Hydraulic Fluids; HYDREX AW	PURITY FG 2; PURITY FG 2 Clear; PURITY FG 2 Synthetic; PRECISION XL EP2	TRAXON 80W-90		Цепь: PURITY FG Chain Fluid Light; PURITY FG Spray; TRAXON 80W-90; DURATAC Non-Drip Chain Oil
ШТАБЕЛЕРАЗБОРОЧНАЯ МАШИНА		PURITY FG 2; PURITY FG 2 Clear; PURITY FG 2 Synthetic	ENDURATEX EP	PURITY FG EP Gear Fluid	Вакуумный насос: Super Vac 90
НАПОЛНЕНИЕ БАНОК					Автоматический вращающийся наполнитель банок: PURITY FG 00; PURITY FG Silicone Spray
ЗАКАТОЧНАЯ МАШИНА				PURITY FG EP Gear Fluid; PURITY FG Synthetic Gear Fluid	Головки с автом.смазкой – подшипники качения: PURITY FG 00 Закаточные машины Angelus, 61/62H, 80/81L, 100/101L, 120/121L, 140S, 180S, 12M: PURITY FG Seamer-E Fluid Закаточные машины: PURITY FG EP 150
АВТОКЛАВ/ПАСТЕРИЗАТОР	PURITY FG AW Hydraulic Fluids				Вращающийся автоклав/пастеризаторы: Rotary Cooker Machine Подшипники качения и кулачки: PURITY FG 00; PURITY FG Silicone Spray; PURITY FG с MICROL Max Spray
ЭТИКЕТОЧНАЯ МАШИНА			PURITY FG EP Gear Fluid; PURITY FG Synthetic Gear Fluid		
УПАКОВКА					Система смазки: PURITY FG Chain Fluid Light; PURITY FG Spray
ШТАБЕЛИРОВАНИЕ И УКЛАДКА НА ПАЛЛЕТЫ	PURITY FG AW Hydraulic Fluids; HYDREX AW	PURITY FG 2 PURITY FG 2 Clear PURITY FG 2 Synthetic		PURITY FG EP Gear Fluid; PURITY FG 2 Synthetic EP; ENDURATEX EP; ENDURATEX Synthetic EP	

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА И ЗАМОРАЖИВАНИЕ:

пищевой класс **H1** | пищевой класс **H2** | непищевой класс

Аммиачные холодильные системы — REFLO A

Промывочное масло — PURITY FG WO

Ремонт и обслуживание оборудования осуществляются с применением PURITY FG Penetration Oil Spray (масло с высокими проникающими свойствами).

На пищевых предприятиях в соответствии с ГОСТ 54762-2011/ISO 22002-2009 пункт 6.5 должны применяться компрессорные масла с пищевым допуском H1.

Авторизованный дистрибьютор смазочных материалов Petro-Canada на территории РФ — ООО «Петро-Люб».

+7 495 925-00-65 | www.petrolube.ru

MICROL™ — первая противомикробная присадка, одобренная Ассоциацией охраны окружающей среды (EPA).

PL-PC-IND-15-006